

Пищевой кодекс информационный бюллетень № 33

Что нужно знать о Кодексе

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

Очистка бака передвижного пункта общественного питания

OAR 333-150-0000, ГЛАВА 5-304.15

5-304.15 Очистка бака для воды.

(А) Баки для питьевой воды передвижного пункта общественного питания должны быть спроектированы так, чтобы они были доступными и прозрачными, чтобы их чистоту можно было определить посредством визуального осмотра. Передвижные пункты общественного питания, лицензированные до 1 февраля 2020 года, не обязаны соответствовать этому требованию.

(В) Баки для питьевой и сточной воды необходимо очищать не реже одного раза в шесть месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя.

ОБОСНОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОХРАНОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО О ЗДОРОВЬЯ:

Баки для питьевой и сточной воды передвижного пункта общественного питания необходимо регулярно очищать, чтобы избежать скопления микроорганизмов или возможности загрязнения.

Важно часто очищать баки для питьевой воды передвижного пункта общественного питания, чтобы вы знали, что используемая вода безопасна. В баках для воды со временем могут размножаться бактерии, от которых клиенты могут заболеть.

Баки для питьевой и сточной воды необходимо очищать не реже одного раза в шесть (6) месяцев или чаще, если это рекомендуется в инструкциях производителя резервуаров.

Перед тем, как начать процесс очистки, следует подумать о некоторых вещах:

- Вы должны заполнять весь бак для питьевой воды и опорожнять его дважды (один раз хлорированной водой и один раз чистой водой для промывки).
- Вы должны находиться рядом с одобренным местом для удаления сточных вод или иметь лицензированный насос для опорожнения баков для сточных вод во время очистки.
- Для хлорированной воды вы должны использовать раствор под названием гипохлорит натрия, который содержит 5-8% хлора (или дезинфицирующего раствора). Вы должны использовать дезинфицирующий раствор без запаха, без добавок. Хлорированная вода должна будет стоять в ваших баках в течение нескольких часов, поэтому вам нужно будет сделать это, когда вы закрыты для работы.

- Припаркуйте свой пункт на ровной поверхности, чтобы все части ваших баков очищались равномерно.

Чтобы очистить баки, вам необходимо полностью заполнить бак для пресной водой и опорожнить его дважды: один раз хлорированной водой и один раз чистой водой для промывки. См. стр. 2 для точных инструкций.



Баки для пресной воды должны быть прозрачными и легко доступными. Баки нельзя удалять из пункта.

Следуйте инструкциям производителя и местным правилам при очистке баков вашего передвижного пункта. По всем вопросам звоните инспектору. Регулярное техническое обслуживание и надлежащая очистка гарантируют, что вы всегда будете обеспечивать своих клиентов безопасной водой.

