



废弃安全气囊豁免规则情况说明书

2022年初，DEQ实施了一项联邦规则，允许一定条件的安全气囊免于接受危险废物的管理要求。如果满足一定的条件，根据该项州规则，处理废弃安全气囊可以免受危险废物管理条例的监管。本情况说明书更详细介绍了安全气囊豁免规则。

影响对象

符合《美国联邦法规》第40篇260.10定义的所有废弃安全气囊的经办单位。

- 废弃安全气囊的经办单位指的是根据《美国联邦法规》第40篇260.10款产生废弃安全气囊废物的任何单位、公司、场所。
- 废弃安全气囊收集单位指的是根据《美国联邦法规》第40篇261.4 (j) 款从废弃安全气囊经办单位那里接收废弃安全气囊、并将该废物堆积超过10天的任何设施场所和单位。



主要优势



处理废弃安全气囊的规则不甚严格。根据该规则管理废弃安全气囊时，废弃安全气囊不会计入产生单位的危险废物运营量中。



减少经办单位的文书工作。除非将废弃安全气囊作为危险废物管理，否则不适用危险废物测定或土地填埋处置限制。



存放和堆积时间。废弃安全气囊堆积数量不超过250个，存放时间不超过180天。



标签更清晰。存放废弃安全气囊的容器必须贴上标签：“废弃安全气囊——请勿重复使用。”

更改内容

根据这条新规则，如果满足以下管理要求，气囊生产者可以更宽松地管理这类废物：

要想免受危险废物管理要求的限制，废弃气囊的经办单位必须执行以下所有操作：

1. 一次不要累积超过 250 个安全气囊和气囊充气机。
2. 不要将废弃安全气囊堆积超过 180 天。
3. 将废弃安全气囊包装在旨在解决此类废物带来的风险的容器中。
4. 必须在废弃安全气囊上标注“废弃安全气囊——请勿重复使用”。
5. 必须将废弃安全气囊直接送至：
 - A. 美国的废弃安全气囊收集设施处，受到汽车制造商或其授权代表的管理，或受到一项补救计划的授权方的管理，该补救计划是响应美国国家公路交通安全管理局的召回而执行的补救计划。或者

- B. 《美国联邦法规》第40篇260.10节中定义的指定设施单位，例如危险废物的处理、贮存或处置设施。
6. 确保废弃安全气囊的运输符合《美国联邦法规》第49篇171至180部分美国交通部关于运输过程中的废弃安全气囊的所有适用规定。
 7. 保留至少三年的废弃安全气囊离场运输记录以及从接收单位收到的所有收货确认单。

	之前的安全气囊规则 (不回收)	更新的安全气囊规则
容器要求	存放在密闭容器中 (SQG/LQG) *。	存放在密闭容器中
运输要求	使用《统一危险废物清单》，运送到允许的处理、贮存和处置单位 (SQG/LQG) *	根据《美国联邦法规》第40条261.4 (j) 节只能运送到指定的收集设施单位。
堆放时间	(SQG) *180天或 (LQG) *90天	堆放不能超过180天。
标记	必须标明“危险废物”，注明开始堆放的时间。	"必须标明“废弃气囊——请勿重复使用”。

*少量废物产生单位和大量废物产生单位

变更原因

新规则可以加快召回有缺陷的安全气囊充气机，更好地保护人类健康。为此，在满足一定条件下，废弃安全气囊不受危险废物管理规定的监管。

如欲了解更多信息

若想了解正确管理废弃安全气囊的完整条例，请参阅《美国联邦法规》第40篇273.6节以及《俄勒冈州行政规则》第340-113节。

有关废弃安全气囊管理规定的常见问题，请访问网站：epa.gov/hw/frequent-questions-about-regulation-airbag-waste。

如有疑问

DEQ确保您的问题可以得到快速有效的解答。若想了解更多信息，申请免费的非监管类的技术援助，请访问oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup。

其他格式

DEQ可以根据要求提供其他格式或者非英语的语言形式的文件。请致电800-452-4011 或发送电子邮件至deqinfo@deq.oregon.gov 联系 DEQ。