

壁炉和暖气 炉的安全

预防烟囱起火

在俄勒冈州, 家庭取暖气是引发火灾的主要原因之一。随着气温下降, 居家保暖的同时, 务必注意防火安全。

- ✓ 每年清洁和检查烟囱和通风系统。
- ✓ 切勿让柴炉或壁炉超负荷。过多的木材会增加烟囱起火的风险。
- ✓ 使用金属或玻璃壁炉挡板挡住火花和余烬, 以防止引发火灾。
- ✓ 切勿让火无人看管, 即使是短时间。让儿童和宠物距离火源至少三英尺。
- ✓ 只能使用点燃物、报纸或引火物来生火。切勿使用易燃液体, 例如煤油、汽油或木炭点火液。



OREGON STATE FIRE MARSHAL
503-934-8228
oregon.gov/osfm
osfmce@osfm.oregon.gov

风干木柴

木材需要至少六个月才能风干。为什么这很重要？

- 风干木柴比湿木柴燃烧得更旺, 也更容易燃烧。
- 潮湿木材会产生更多烟雾和杂酚油, 这是导致烟囱起火的主要原因。风干木材的燃烧更清洁和更充分。
- A总是要将木材存放在离地面以及离建筑物至少 30 英尺的地方。

如何把木材风干

- 1 将木材劈成不超过 6 英寸厚的楔形。
- 2 将劈开的一面朝下堆放, 离地面并远离建筑物
- 3 盖好顶部, 并保持侧面敞开, 以便空气流通。
- 4 将木材风干六个月, 以降低湿度。



了解更多有关家庭暖气的安全:

